

AFFÄRSFÖRSLAG 22653-1

TEKNISK SPECIFIKATION

Maskinvikt:	2 750 kg	Bränsletank:	31 liter
Maskinklassning:	2114003	Ljudnivå, ISO 6396:	78dB
Max. skopvolym:	90 liter	Svängbar monobom	
Räckvidd:	4 710 mm	Schaktblad med cylinderskydd	
Grävdjup:	2 730 mm	Dieselmotor:	YANMAR
Sticklängd:	1 300 mm	Effekt:	15.6 kW (ISO 14396)
Totalbredd:	1 500 mm	Cylindervolym:	1,11 liter
Bakre svängradie:	870 mm	Miljösteg:	V
Bredd, gummiband:	300 mm		

STANDARDUTRUSTNING – HITACHI ZX26U-6 READY

Modellspecifik standardutrustning med reservation för ändringar och avvikelser.
Kundspecifik specifikation finns under avsnitt – Utrustning & Tillval

- Tomgångsautomatik
- Stor motorlucka med stående öppning
- Skyddad bränsletank
- Manuell batterifrånsljare
- Hitachi hydraulsystem HHH med 3 huvudpumpar
- Primär slänthydraulik med enkel- eller dubbelverkande flöde
- Automatisk växling Hög-Låg
- Slangbrottsventiler på bom- och stickcylinder
- Hydraulolja Hitachi Genuine 5000 VG46W
- Brandskyddsanpassad och klassificerad
- Lång sticka
- Extra motvikt
- Snäv bakre svängradie
- Bomcylinderskydd
- ROPS klassad förarhytt
- Rymlig förarhytt med brett insteg
- Framruta med assisterad öppning
- Fjädrad förarstol med värme och säkerhetsbälte
- Fällbara fotpedaler
- Förvaring och uttag 12V
- Kupéfläkt med värme
- Radio
- Mugghållare
- Generator 40A
- Flyttbar rotella hyttak
- LED arbetsbelysning x2
- Maskinkommunikation och spårning via Global e-Service eller ABAX
- **Fabriksgaranti 3 år/3000timmar**

Dessutom ingår

- Direktinfäst Tiltrotator SMP ST4, S40
 - L8-spakar
 - 3- skopor SMP
 - Djupskopa, skär 85 liter, bredd 500 mm S40
 - Planeringskopa 110 liter, bredd 1000 mm S40
 - Kabelskopa 80 liter, bredd 300 mm, S40
- med 2-års SMP fabriksgaranti

• Kampanjpris "Ready" 560'000 kr