

## TEKNISK SPECIFIKATION

Maskinvikt:	5 450 kg	Bränsletank:	70 liter
Maskinklassning:	2114007	Ljudnivå, ISO 6396:	75dB
Max. skopvolym:	250 liter	Svängbar monobom	
Räckvidd:	6 260 mm	Schaktblad med cylinderskydd	
Grävdjup:	3 830 mm		
Sticklängd:	1 690 mm	Dieselmotor:	YANMAR
Totalbredd:	2 000 mm	Effekt:	29,1 kW (ISO 14396)
Bakre svängradie:	1 100 mm	Cylindervolym:	2,19 liter
Bredd, gummiband:	400 mm	Miljösteg:	V

## STANDARDUTRUSTNING – HITACHI ZX55U-6 READY

Modellspecifik standardutrustning med reservation för ändringar och avvikelser.  
Kundspecifik specifikation finns under avsnitt – Utrustning & Tillval

- Tomgångsautomatik
- ECO och PWR effektläge
- DPF (partikelfilter)
- Stor motorlucka med stående öppning
- Högt placerat stående avgasrör
- Skyddad bränsletank
- Vattenavskiljare
- Manuell batterifrånskiljare
- Hitachi hydraulsystem HHH med 3 huvudpumpar
- Primär slänthydraulik med enkel- eller dubbelverkande flöde
- Förberedd för sekundär slänthydraulik
- Förberedd för läckoljeledning
- Automatisk växling Hög-Låg
- Slangbrottsventiler på bom- och stickcylinder
- Hydraulolja Hitachi Genuine 5000 VG46W
- Brandskyddsanpassad och klassificerad
- Lång sticka
- Extra motvikt
- Snäv bakre svängradie
- Bomcylinderskydd
- Centrumpått
- ROPS klassad förarhytt
- Rymlig förarhytt med brett insteg
- Framruta med assisterad öppning
- Fjädrad förarstol med värme och säkerhetsbälte, justerbar i höjdd/längsled
- Breda och mjuka armstöd
- Fällbara fotpedaler
- Förvaring och uttag 12V
- Luftkonditionering
- Radio
- Mugghållare
- Generator 55A
- Flyttbar rotella hyttak
- LED arbetsbelysning x3
- Verktygslåda
- Global e-Service maskinkommunikation inkl. GPS-positionering via ConSite

- **Fabriksgaranti 3 år/3000timmar**

Dessutom ingår

- Direktinfäst Tiltrotator SMP ST6, S40
  - L8-spakar
  - 3- skopor SMP
    - Djupskopa, skär 250 liter, bredd 700 mm S40
    - Planeringskopa 270 liter, bredd 1300 mm S40
    - Kabelskopa 110 liter, bredd 400 mm, S40
- med 2-års SMP fabriksgaranti

- **Kampanjpris "Ready" 850'000 kr**